



---

# Underhåll av ytor målade med Linoljefärg Fasad

---

Linoljefärg har använts i hundratals år och bevisat sin hållbarhet, skönhet och styrka. Färgen har en mycket god inträngningsförmåga och motverkar effektivt fuktupptagning i virket. Den ger en vacker yta som har en god utomhusbeständighet med linoljans positiva egenskaper.

Nymålade är ytskikt är blanka men blir snart sidenmatt. Efter en tid ca 5-8 år beroende på omständigheterna börjar en kritning av ytan, delvis hjälper denna fällning att hålla dom matta ytorna rena men talar samtidigt om för oss att det snart är dags att underhålla ytan. Dvs. förnya offerskiktet. Det kräver oftast bara 1 tunn strykning och ibland 2 tunna styrkningar på torra solutsatta sidor.

För att färgskiktet skall hålla så länge som möjligt, rekommenderas att vid vårstädningen och i samband med fönsterputsning att också tvätta av fönsterkarm och båge med ljummet såpvatten (Kulturhantverkarnas såpa.) I utsatt läge kan ibland även fasaden behöva en tvättning. Obs! tvätta nedifrån och upp. Kulturhantverkarnas linoljefärg är tillverkad av en blandning av linoljor av högsta kvalitet. Färgen har en mycket hög torrhalt vilket innebär att färgen har hög sträckförmåga och räcker länge.

Anvisningarna är generella och beroende på husets läge, vissa uttorkade ytor kan kräva fler behandlingar och hus i utsatta lägen oftare rengöring. Vid osäkerhet rådgör med din färgleverantör.