



# SÅPA

## KONCENTRERAD

### PRODUKTINFORMATION

**Innehåller:** Kaliförtvålade tallfettsyror.

**Används till:** Allmän rengöring. Tvätt av målarverktyg och borttagning av ej torkade färgstänk. Ytbehandling av golv, s.k. skurgolv.

**pH:** 12-14

**Åtgång:** 1 liter såpa räcker till 10-15 kvadratmeter vid golvbehandling.

Såpa är en naturlig produkt, framställd av förnyelsebara råvaror. Vår såpa tillverkas speciellt för oss. Den har egenskaper som gör att den passar till skurgolv men även för penseltvätt efter målning med linoljefärg och för borttagning av färgstänk innan linoljefärgen torkat/oxiderat på kläder, hud och verktyg.

Skurgolv är känsliga för fett och fukt varför de inte rekommenderas i hall och kök.

#### **ARBETSBESKRIVNING SKURGOLV:**

Såpa har länge använts för att rengöra golv. Efter lång tids skurande med kallt vatten och såpa fick man ett ljust, hårt och vackert golv. Den feta såpan skyddar golvet mot smuts. När man såpskurar ett golv blöter man först golvet med kallt vatten, sedan blandar man cirka 1 dl såpa i en halv hink kallt vatten och skurar golvet med det. Håller man såpan direkt på ett torrt golv blir det spår av den. Ju oftare man såpskurar, desto vackrare golv. Gör alltid en prov yta.

#### **SÅPIMPREGNERAT GOLV:**

Vill man påskynda processen att få ett skurgolv kan man impregnera golvet med såpa. Gör då så här: Fukta först golvet lätt med vatten.

Blanda en del såpa med två delar vatten. Moppa ut såpvattnet över golvet så jämt som möjligt. I kanter och hörn kan man använda en trasa eller stor pensel. Därefter låter man golvet torka någon timme. Denna behandling upprepas en eller två gånger.

Man kan polera golvet med en fin polerskiva på en singelskurmaskin när det är torrt för att få en fin yta. Var beredd på att golv behandlade med såpa är flammiga och gula till en början. Med tiden

försvinner flammigheten och golvet bleks till en silverskimrande yta. Det tar ungefär ca 6 månader upp till 1 år, beroende på hur ofta man våttorkar eller skurar golvet. Gör alltid en provyta först.

#### **FÖRBEHANDLING MED MÅLARKALK:**

Vill du ha ett golv som är ljust från början och något hårdare börjar du med att behandla golvet med kalk: 1 del släckt målarkalk till 5 delar vatten (0,5 l målarkalk räcker till 20-30 kvadratmeter golv), som målas ut över det slipade golvet. Vänta tills det är helt torrt, 5-10 timmar. Torrborsta bort överflödet. Sedan läggs såpa på, enligt anvisning ovan.

Behandlingen med kalk, görs bara en enda gång. Det går inte att lägga kalk på ett redan såpskurat golv, eftersom såpan hindrar kalken från att tränga ner i golvet. Gör alltid en provyta först.

**RENGÖRING:** Rengöring sker med kallt vatten och såpa. Varmt vatten ger en grå hinna, som är svår att få bort. När smutsen börjar häfta och golvet blir svårt att rengöra är det dags att behandla med såpa igen.

Börja med att skura golvet med såpvatten. Låt torka minst ett dygn. När golvet är helt torrt lägger du på ny såpa enligt arbetsbeskrivningen ovan.

Gamla skurgolv är ofta hyvlade och bör inte slipas eftersom man då tar bort den yta, som arbetats fram genom åren. Skura i stället med skurborste enligt beskrivningen ovan.

**LUTADE GOLV:** Lutning av golv är något vi inte rekommenderar. Lutet bryter ner träet, vilket på sikt leder till att trägolvet blir stickigt och framförallt svårstädat.