



GODA RÅD FÖR EN BÄTTRE FÄRGKULTUR

SVENSK FÄRGTRADITION

MARIN UNDERHÅLLSOLJA

Kokt extra renad linolja

Innehåller: Kokt raffinerad svensk kallpressad linolja samt extra ren terpentin.

Torrvolym: ca. 90%.

Användes till: Behandling av trä ute och inne. Grundoljning före linoljemålning.

Åtgång: 1 liter räcker till ca 10 - 15 kvadratmeter.

Torktid: 12 - 24 timmar vid rumstemperatur.

ALLMÄNT OM LINOLJA: Trasor, trassel, tvättsvamp eller dyl. som använts till linolja eller linolfärg skall förvaras väl fuktat i tättslutande kärl eller brännas. **Risk för självantändning!**

Träoljan reser inte träet därför kan önskad slipgrad göras före applicering. Då oljan är en kompositbildande olja och inte en filmbildade, bör man ha så fint slippapper som möjligt för att få bästa resultat på ytan. Metoder för applicering är flera, t ex med pensel av naturhår, med spruta och doppning.

Underhållsoljan går inte att värma.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

Träoljan används på trä i olika miljöer och har en mängd olika användningsområden. Den används vid oljning av uttorkat trä, vid impregnering av trädgårdsmöbler, trallar, bryggor och båtar samt till ytbehandling av trärena snickerier, möbler mm. Före målning används träoljan som grundolja, vilket förlänger färgens liv.


På ek i kombination med galvaniserat stål kan linolja ge upphov till svarta prickar. Tänk på att kontrollera material i t.ex. spikar.

ARBETSSÄTT:

Träoljan appliceras med t ex en pensel med naturborst. Stryk på oljan flödigt utan att hålla på den. På partier där oljan tränger in kan du eventuellt stryka ytterligare olja. För att få en extra fin yta slipas i den våta oljan med ett fint (220-240) sandpapper, före avtorkning. Resultatet blir en sammetslen yta. För att få ett bra resultat är det viktigt att du följer anvisningarna noga, då vi inte kan garantera resultatet efter felanvändning av våra produkter.

TRÄ VID VATTEN:

t ex bryggor och båtar. Tillse att alla ytor är rena och torra innan arbetet påbörjas. Om det finns risk för mögelsporer i träet bör det behandlas först med mögelhämmande medel. De mögelsporer, som kan finnas i träet, dödas inte eftersom produkten är giftfri. Detaljer som är extremt utsatta för väta kan ställas med ändträet i varm Kulturhantverkarnas impregneringslinolja (inte underhållsolja), detta gäller kanske främst nybyggnation av bryggor eller spångar vid vatten. Stryk ut oljan ymnigt med pensel. Avsluta varje strykning med att vända ca. 20 minuter för att sedan torka bort överflödet med trasor. Viktigt här är att upprepa behandlingen 2-3 gånger så, att träet blir mättat.



ANNAN ANVÄNDNING:

Underhållsoljan kan också användas till utemöbler, trall och annat utvändigt trä samt på trärena möbler och ytor inomhus.

Se alltid till att ytan är ren och torr innan du börjar. Om det finns risk för mögelsporer i träet bör det behandlas först med mögelhämmande medel. Om färgborttagningen skett med lut eller annan kemisk färgborttagningsmetod, är det oerhört viktigt att kontrollera att alla rester av medlet är borta. Minsta rest kan spolia arbetet. Eventuella rester kan neutraliseras med ättikssprit blandat med vatten.

Slipa gärna i den våta oljan för att få en fin yta. Stryk på träoljan ymnigt med t.ex. en pensel. Vänta i 20 minuter och torka sedan noggrant av överflödet med en trasa.

OLJEBONING OCH REPARATION:


Fläckar, som ej kan tvättas bort, samt smärre repor, kan du slipa bort genom att använda ett lackslippapper kornstorlek 320-400. Applicera kall olja och slipa i den våta oljan för att få en lenare yta. Polera torrt med en bomullstrasa. Låt vila över natten.

GRUNDOLJNING: Stryk ut träoljan ymnigt med pensel, låt torka ca 20 minuter, torka av överflödet ordentligt med trasa. Skall du fortsätta att måla på den impregnerade ytan, bör du vänta minst ett dygn innan du grundmålar. Den här behandlingen kan du sedan upprepa vid behov.

RÅD FÖR UNDERHÅLL AV OLJADE

YTOR: Normal rengöring görs med lätt fuktad trasa. Vid behov använd ett pH-neutralt rengöringsmedel. (t ex vanligt diskmedel). Till grovrengöring använd såpa och kökssvamp, t ex ScotchBrite. Skölj noga efter och torka ordentligt torrt.

TÄNK PÅ ATT en burk från Kulturhantverkarna, ofta räcker till betydligt större yta än andra fabrikat. Titta alltid på etiketten och gör sedan din egen priskalkyl.



KULTURHANTVERKARNA

Support: tel 08-640 60 40 / 08-33 36 20

Fabrik: tel 018-39 16 33 fax. 018-39 16 22

info@kulturhantverkarna.se www.kulturhantverkarna.se